

CEMART pašizlīdzinošo materiālu galvenā priekšrocība ir īss cietēšanas laiks – pēc 4 stundām jau iespējams uzkāpt uz grīdas, bet pēc 24 stundām grīdu iespējams ekspluatēt.

Dzīvojamo ēku betona grīdu remonts un izbūve: CEMDURE

CEMDURE 100: betona grīdas izlīdzinošā kārtā, 0–10 mm, max 30mm

CEMDURE 103: biezāka izlīdzinošā kārtā (10-70mm) zem flīzēm, paklājiem utt.

CEMDURE 110: pašizlīdzinošā java, 5-6 mm, max. 30 mm

CEMDURE 130: ar šķiedrām stiegrota izlīdzinošā java pamatnes pastiprināšanai, 6-8 mm, max. 30mm

Sabiedrisko ēku betona grīdu remonts un izbūve: CEMFORT

CEMFORT 200: betona grīdas izlīdzinošā kārtā, 0–10 mm, max. 30mm

CEMFORT 205: ātri cietējošs sūknējams izlīdzinošs sastāvs biezākai kārtai 10-70 mm

CEMFORT 220: ātri cietējoša pašizlīdzinošā java, 5-6 mm, max. 30mm

CEMFORT 230: ar šķiedrām stiegrota ātri cietējoša izlīdzinošā java pamatnes pastiprināšanai 6-8 mm, max. 30mm

Industriālo grīdu remonts un izbūve: CEMTOP

CEMTOP 310: ātri cietējošs augstas stiprības pašplūstošs sastāvs nelīdzenai betona pamatnei 10-70 mm.

CEMTOP 320: augstas stiprības pašplūstošs sastāvs izlīdzinošai kārtai zem sveķu saturošas krāsas vai virskārtas pārklājuma, 5-6 mm, max. 30 mm.

CEMTOP 330: ar šķiedrām stiegrota izlīdzinošā java pamatnes pastiprināšanai biezākā kārtā, 10-70 mm. Paredzēta ļoti smagi slogotām grīdām.

CEMTOP 340: augstas stiprības pašizlīdzinošais industriālo grīdu klājums, 5-6mm, max. 30mm

CEMTOP 350: augstas stiprības pašizlīdzinošais industriālo grīdu klājums, 5-6mm, max. 30mm. Paredzēta intensīvai transporta slodzei, tai skaitā tērauda riteņiem.

CEMTOP 360: ļoti augstas nodilumizturības pašizlīdzinošais sastāvs, 8 mm, max. 15 mm. Paredzēts lietošanai arī ārējos atklātos laukumos. Izturīgs pret sāļiem.

Dekoratīvu grīdu remonts un izbūve (dažādu krāsu materiāli): CEMSTYLE

CEMSTYLE 440: augstas stiprības pašizlīdzinošais dekoratīvais sastāvs, 6 mm, max. 30 mm.

CEMSTYLE 450: augstas stiprības pašizlīdzinošais dekoratīvais sastāvs, 6 mm, max. 30 mm. Paredzēts sabiedrisko ēku būvdarbos ar lielāku transporta slodzi

Remonta javas: CEMFIX

CEMFIX 520: ātri cietējoša java betona kosmētiskajam remontam

CEMFIX 527: ātri cietējoša java betona konstrukciju remontam

CEMFIX 540: ar šķiedrām stiegrota ātri cietējoša remonta java smagi slogotām industriālajām grīdām.

CEMFIX 550: ātri cietējoša remonta java intensīvi slogotiem betona ceļiem un grīdām, t.sk. lidostās un saldētavās.

Injeksiju javas: CEMFIX

CEMFIX 550 I: ātri cietējoša injeksiju java betona plaisu un dobumu remontam betona grīdās un ceļos.

CEMFIX 553: injeksiju java iepildīšanai dobumos un plaisās zem iekārtām un kolonnām.

CEMFIX 561: injeksiju java enkuru stiprināšanai betonā, kā arī plaisu un dobumu izlīdzināšanai grīdās.

CEMFIX 565: injeksiju java bojātu konstrukciju remontam. Var lietot zemūdens betonēšanas darbos.

Laka : CEMPURE

CEMPUR ātri cietējoša ūdenī šķīstoša caurspīdīga vienkomponeņa poliuretāna laka/krāsa, lai nodrošinātu vieglu grīdas uzkopšanu un īslaicīgu kontaktu ar ķīmikālijām.

Grunts: CEMPRIME

CEMPRIME universāla grunts visiem CEMART produktiem. Nodrošina labu sasaisti starp betona pamatni un uzklājamo materiālu.